

FOAMGUARD ASD

CAMPO DE APLICACIÓN: Agente antiespumante y desairante para la aplicación en baños de tintura y en otros tratamientos húmedos.

COMPOSICIÓN : Combinación de sulfosuccinato Polisiloxano y oleatos.

CARÁCTER IONÓGENO: No iónico.

APARIENCIA : Líquido blanco

VALOR DE pH (solución al 10%): Aprox. 7,5

DENSIDAD (a 20° C): Aprox. 1,0 g/cm³

SOLUBILIDAD: Diluir bajo agitación constante añadiendo lentamente 5 a 10 veces la cantidad de producto en agua caliente y pasar por un tamiz. No llevar a ebullición.

ESTABILIDAD:

- Frente a ácidos: hasta un pH de 1,5
- Frente a álcalis: hasta 40 mL/L NaOH 38° Bé
- Frente a la sal común y la sal Glauber: hasta 80 g/L
- Frente a la dureza del agua: hasta 30° dH
- Compatible con enzimas

ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO : Por lo menos un año a partir de entrega, almacenado en envases cerrados de origen y bajo las condiciones indicadas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO : Temperatura de almacenamiento recomendada: de + 3°C a + 35°C. Resistente a heladas.

EMBALAJE : Tambor plástico de boca ancha de 60/120 Kg.

- Apropriado para todos los aparatos de circulación, así como para las máquinas de tintura jet y de tambor en las que suele haber problemas de espuma.
- El efecto antiespumante y desiereante del producto conduce a un buen agotamiento del material en las máquinas de tintura.
- Se evita la desigualdad motivada por oclusiones de aire durante el teñido de material enrollado, como así también en el teñido de hilados.
- Resistente al método de tintura a alta temperatura (HT).
- El producto se ha mostrado particularmente eficaz para la tintura de hilo de tapicería en lana.

APLICACIONES :

El FOAMGUARD ASD debe agregarse antes de los otros productos químicos, auxiliares y colorantes, tanto en los tratamientos previos, como en las tinturas.

Según la tendencia a la formación de espuma recomendamos unas cantidades de aplicación de:

0,5 - 1,0 g/L

FOAMGUARD ASD

En la hoja de seguridad puede Ud. encontrar indicaciones complementarias relativas a las propiedades del producto en cuanto a la seguridad en el trabajo y la protección ambiental. Como nuestras informaciones estriban en experiencias prácticas y puesto que hay grandes diferencias en las respectivas condiciones de producción, las indicaciones de este folleto son solamente de carácter orientativo y sin compromiso de nuestra parte.