

SMOOTHOL PE 40

CAMPOS DE APLICACIÓN:	Apresto suavizante para el acabado de todo tipo de fibras textiles.
COMPOSICIÓN:	Dispersión de polietileno
ASPECTO:	Líquido amarillo turbio
CARÁCTER IONÓGENO:	No iónico
VALOR pH 100%	8.50 +/- 0.5
VALOR DE pH (10%)	Aprox. 9.0 +/- 0.5
SOLUBILIDAD:	Fácilmente soluble en agua fría o caliente
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO:	Por lo menos un año desde el momento de la entrega, en su empaque original y bajo las condiciones indicadas.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	El producto se enturbia a temperatura bajo + 10° C y sobre + 26° C. Agitar antes de sacar muestras o de su utilización.
EMBALAJE:	Barril, contenedor

PROPIEDADES:

- El SMOOTHOL PE 40 produce un tacto permanente suave y lleno. En combinación para el acabado de alta calidad o con aprestos sobre base de almidón o éter celulósico, entre otros, se consiguen efectos interesantes.
- En el acabado de alta calidad la agregación de SMOOTHOL PE 40 produce en muchos casos un mejoramiento de las características de resistencia mecánica, como por ej: de la resistencia a la rotura y a la abrasión.

APLICACIÓN

Las cantidades a utilizar se rigen de acuerdo al tipo de artículo o al tacto o efecto deseado.

Se utilizan 7 -20 g/L de SMOOTHOL PE 40 la mejor manera de determinar la cantidad requerida es realizando ensayos previos

Esta información es solamente de carácter orientativo, sin compromiso de nuestra parte.